

- Geschikt voor alle houtsoorten
- Krimpvrij
- Zeer snelle uitharding
- Goed schuurbaar na uitharding
- Snel overschilderbaar
- Overschilderbaar met de meeste verfsoorten
- Binnen en buiten toepasbaar

## PRODUCT

Een gebruiksklaar en hoogwaardig vul- en egalisatiemiddel voor het vullen van droog-, haar- en langsscheuren alsmede het herstellen van kleine beschadigingen en egaliseren van kleine oneffenheden en poriën in houten ondergronden conform BRL0807 categorie 1a, 1b, 2a en 3a.

## SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: Acrylaatdispersie
Soortelijk gewicht	: ca. 0,55 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	: pasteus
Verwerkingstemperatuur	: 5-30°C
Kleur	: wit
Krimp	: krimpvrij
Temperatuurbestendigheid	: -20 °C tot +80 °C
Huidvorming na	: ca. 5 minuten

## ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 23°C/55% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

## TOEPASSING

Filler 0807 is geschikt als egaliseer- en vulmiddel voor alle gangbare en de meest voorkomende houtsoorten in de timmerindustrie. Voor het egaliseren van poriën en kleine oneffenheden met een maximale laagdikte van 2mm en het vullen of herstellen van (kleine) oneffenheden of beschadigingen in houten ondergronden. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Filler 0807 kan met de meeste verfsoorten zoals alkydemulsie en acrylaatdispersie gebaseerde grondverven alsmede watergedragen en synthetische verven overschilderd worden.

## VERWERKING

De te herstellen onderdelen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Verwijder eventueel loszittende delen alvorens Filler 0807 aan te brengen. Roer de filler met behulp van een plamuurmes om in de verpakking en breng deze aansluitend op de ondergrond aan. Afwerken met een nat of vochtig plamuurmes geeft het gladste resultaat. Bij het vullen van grote(re) scheuren of het herstellen van grote oneffenheden of beschadigingen het product bij voorkeur in twee keer aanbrengen. Breng daarbij de tweede keer het product, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de grootte van de herstelling, na ca. 1 uur aan. Afhankelijk van de hoeveelheid aangebracht materiaal kan de herstelling na 15 minuten tot enkele uren geschuurd en overschilderd worden. Mits overschilderd is Filler 0807 inzetbaar voor buitentoepassing. Periodiek onderhoud alsmede het overschilderen van de ondergrond volgens een gangbaar onderhoudsschema is in geval van buitentoepassing essentieel. Voorkom hiermee continue waterbelasting van de filler. Filler 0807 kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van ondergronden en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharte resten kunnen alleen mechanisch verwijderd worden. Neem tijdens verwerking de gebruikelijke arbeidshygiëne in acht. Gebruik van bijkomende Persoonlijke Beschermingsmiddelen is gezien de samenstelling niet noodzakelijk.

## MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

## OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Filler 0807 is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar en dient droog en koel (tussen +5°C en +25°C) alsmede vorstvrij te worden opgeslagen. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

## HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:

Voorbeeld: BB1403001

14 = 2014 houdbaarheidsjaartal

03 = maart houdbaarheidsmaand

001 = interne code

## VERPAKKING

verpakking	Kleur	artikelnummer	verpakt per
Pot 900 ml	wit	75470	1



Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadplaag voor de actuele versie de website. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.